



CERBERUS SERIES

# CRB 210s Açılı Kapaklı Çift Ayaklı Slim Turnike



**Kasa :** AISI 304 Kalite paslanmaz, dış ortama dayanıklıdır.  
**Kol :** Alüminyum Eloksallı ve Termikli  
**Çalışma :** her iki yönde ayarlanabilir, el ile sürüş.  
**Fonksiyonlar :** Geçiş bilgisi ( A-B 5Vdc ve B-A 5Vdc ). Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş yönü.  
**Acil Durum :** Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. ( NC )  
**Güç Kaynağı :** 100 - 230 VAC , 47-60 Hz  
**Güç Tüketimi :** Geçişlerde 3,7W, beklemede 4W  
**Çalışma Isısı :** -10 C / +70 C Opsiyonel: Isıtıcı ile -30°  
**Geçiş Hızı :** Max. 26 Kişi / Dakika +-  
**Geçiş Aralığı :** 45cm – 50cm  
**Led Gösterge :** Her iki yöne standart  
**Ağırlık :** ~ 28 kg  
**Güvenlik Seviyesi :** Caydırıcı  
**Kullanım Alanları :** İç ve dış alanlarda kullanıma uygundur.  
**Opsiyonlar :** Üst cam kapak ( Görsel Baskı ), okuyucu aparatları, Buton ünitesi, Uzaktan Kumanda, Açılı Kapak

**Body :** AISI 304 quality stainless, external environment resistant.  
**Arms :** Aluminum Anodized and Thermic  
**Operation:** Adjustable in both directions, manual driving.  
**Functions:** Transition information (A-B 5VDC and B-A 5VDC). Transition time can be adjusted. Memory mode. Audible warning. Adjustable transition direction.  
**Emergency situation:** Fire alarm system turns the arms to idle ( NC )  
**Power Supply:** 100 - 230 VAC, 47-60 Hz  
**Power Consumption:** 3,7W in transitions, 4W on hold  
**Operating Temperature:** -10 C / +70 C Optional: With heater -30°  
**Passage Speed:** Max. 26 People / Minutes + -  
**Passage Weight:** 45cm -50cm  
**Led Display:** Standard in both directions  
**Weight:** ~ 28 kg  
**Security Level :** Deterrent.  
**Areas of Use :** Suitable for indoor and outdoor use.  
**Options:** Upper glass cover (Visual Print), reader apparatus, Pushbutton unit, Remote Control, Angled Cover.

Teknik Çizim:

